



7 IZOLÁTORY

1



1 Izolátor GloveFAST Cyto/Aseptic

MERCI®

Izolátory splňují třídu čistoty **Class 3 dle normy ISO 1466-1** a třídu těsnosti 16 Pa/min dle normy ISO/FDIS 14644-7. Konstrukce boxů může být z komaxitované oceli s antibakteriální úpravou povrchu nebo z nerez oceli AISI-304L. Pracovní komora i transportní komory v provedení z nerez oceli AISI-316L. Boxy jsou osazeny **sedmi HEPA/ULPA H14 filtry** (účinnost 99,999 % pro částice pod 0,3 µm). **Transportní komory** jsou vybaveny posuvným tácem, elektromagnetickým zámekem a otvírají se pomocí nožního spínače. **Rukavice** (počet 2, 3 nebo 4) z polypropylenu jsou nasazeny na PVC textilní rukávce a umožňují pohodlnou a bezpečnou manipulaci. Pneumatický nebo elektromagnetický ventil umožňuje hermetické uzavření pro provedení testu těsnosti nebo pro dekontaminaci (volitelné). V zadní stěně pracovní komory je možnost umístit 15" LCD ovládací obrazovku. Mikroprocesorem ovládaný monitorovací systém.

GloveFAST Cyto – pracuje v podtlakovém režimu, pro manipulaci s nebezpečnými látkami, cytostatiky a chemoterapeutiky v lékárenských a nemocničních zařízeních

GloveFAST Aseptic – pracuje v přetlakovém režimu, pro sterilní aplikace

OBJ. ČÍSLO	POPIS	CENA
516 000 220 011e	GloveFAST Aseptic	na poptávku
516 000 220 012e	GloveFAST Cyto	na poptávku

8 KAHANY PRO LAMINÁRNÍ BOXY

2



Fuego SCS Basic / SCS Basic RF

WPD-TEC

Laboratorní kahan s pizelektrickým zapalováním a **nožním spínačem** (s kabelem)/ model RF s nožním pedálem s bezdrátovým ovládáním (bez kabelu). Hlídá překročení teploty a zanesení hořáku. Možnost naklápění kahanu. Kryt má nový ergonomický tvar, kompaktní design a přispívá k lepšímu nasávání vzduchu hořákem a obtékání vzduchu v laminárním boxu. Kahan je v celonerezovém provedení a snadno se udržuje a čistí. Je možné připojit na zemní plyn i plynovou cartridge.

3 programy:

1. po stlačení pedálu zapálí a hoří do uvolnění pedálu
2. použití časovače - po stisknutí hoří po nastavenou dobu (1s až 120 min.)
3. program spuštění spínačem na kahanu

Součástí dodávky je: kahan, spojovací díly, síťový zdroj, pedál, trysky pro zemní plyn i PB.

OBJ. ČÍSLO	TYP	ROZMĚRY (šxhxl) [mm]	CENA
253 008 001 000	Fuego SCS Basic s pedálem (kabel)	103 x 130 x 49	10 560,00
253 397 003 000	Fuego SCS Basic RF s pedálem (bezdrátový)	103 x 130 x 49	12 670,00

3



4 Fuego SCS

WPD-TEC

Laboratorní kahan nové generace s pizelektrickým zapalováním řízeným **IR čidlem** s nastavitelnou reakční vzdáleností (5 – 50 mm). Má funkci **DoubleClick** nebo se může ovládat nožním pedálem (není součástí dodávky). Kahan je vybaven LCD displejem se zobrazením MENU a chybových hlášení. Hlídá překročení teploty a zanesení hořáku. Trysky pro zemní plyn i propan butan. Kryt má nový ergonomický tvar, kompaktní design a přispívá k lepšímu nasávání vzduchu hořákem a obtékání vzduchu v laminárním boxu. Celonerezové provedení, snadno se udržuje a čistí.

4 programy:

1. po stlačení pedálu zapálí a hoří do uvolnění pedálu.
2. použití časovače - po stisknutí hoří po nastavenou dobu (1s až 120 min.)
3. IR sensor - Start/Stop s nastavitelnou dobou (1s až 120 min.)
4. IR sensor - automatické zhasnutí plamene po nastavené době (1s až 120 min.)

Součástí dodávky je kahan, spojovací díly, síťový zdroj, trysky pro zemní plyn i PB.

OBJ. ČÍSLO	TYP	ROZMĚRY (šxhxl) [mm]	CENA
253 008 000 000	Fuego SCS	103 x 130 x 49	12 640,00

4

