

1.4 PŘÍSLUŠENSTVÍ BEZPEČNOSTNÍCH SKŘÍŇÍ

Odsávací nástavce slouží k permanentnímu odsávání vnitřního prostoru bezpečnostních skříní (na hořlaviny a skladování barelů). Jsou osazeny buď ventilátorem a výstupním komínkem na nasazení hadice pro přímý odtah ven z objektu, nebo ventilátorem a filtrem. Při větším počtu skříní stojících vedle sebe můžeme nabídnout jeden společný odsávací modul až pro čtyři skříně. Pro spodní skřínky je speciální odsávací nástavec pro umístění na zeď.



OBJ. ČÍSLO	POPIS	ROZMĚRY VNĚJŠÍ (šxhxl) [mm]	CENA
1 Z010 5160 200 001	Odsávací nástavec s ventilátorem a filtrem pro vysoké skříně, pouze pro skříně na hořlaviny	305 x 555 x 210	42 550,00
Z010 5160 210 001	Filtr pro odsávací nástavec		7 050,00
2 Z010 5160 110 001	Odsávací nástavec s ventilátorem se signalizací pro vysoké skříně	200 x 400 x 200	21 850,00
3 Z010 5160 110 002	Odsávací nástavec s ventilátorem a signalizací, k montáži na stěnu pro vysoké skříně	200 x 400 x 200	22 575,00
Z010 5160 120 001	Odsávací nástavec s ventilátorem - bez signalizace pro vysoké skříně	200 x 400 x 200	18 225,00
Z010 5160 120 002	Odsávací nástavec s ventilátorem - bez signalizace, k montáži na zeď pro vysoké skříně	200 x 400 x 200	18 650,00
Z010 5160 110 004	Odsávací nástavec s ventilátorem a signalizací, k montáži na zeď pro nízké skřínky	200 x 400 x 200	23 275,00
Z010 5160 110 006	Odsávací nástavec s ventilátorem, signalizací a alarmem, k montáži na zeď pro nízké skřínky	200 x 400 x 200	27 250,00
Z010 5160 110 005	Odsávací modul s ventilátorem a signalizací pro odsávání max 4 skříní vedle sebe	600 x 300 x 600	37 100,00

1



2



3



2 SKŘÍŇĚ NA LOUHY A KYSELINY

2.1 SKŘÍŇĚ POLYPROPYLENOVÉ



Speciální skříně vyrobené z kyselinovzdorného polypropylenu jedno- nebo dvoudveřové s výjezdnými polypropylenovými záchytnými vanami (max. zatížení 30 kg). Dodávají se v provedení vysokém 1920 mm (šíře 600 mm), nebo jako nízká skřínka s výškou 720 mm - buď s pevně zabudovaným ventilátorem nebo bez integrovaného ventilátoru. Nízké skřínky jsou vhodné pro zabudování pod digestoře nebo pod pracovní desku laboratorních stůlů. Vždy je nutné zajistit jejich permanentní odsávání pomocí polypropylenové hadice o průměru 75 mm napojené na výduchy skřínky s vyústěním ven. Nízké skřínky mají vývod pro vzduchotechniku o průměru 50 mm.

4



Skřínka nízká

OBJ. ČÍSLO	POPIS	VNĚJŠÍ ROZMĚRY (šxhxl) [mm]	DOPORUČENÝ ODTAH [m³/hod]	POČET ZÁSUVEK	CENA
2D00 0632 110 001	s ventilátorem, nízká 720 mm	900 x 520 x 720	15	3	na poptávku
2D00 0632 120 001	s ventilátorem, nízká 720 mm	1200 x 520 x 720	20	3	na poptávku
2D00 0632 220 001	bez ventilátoru, nízká 720 mm	900 x 520 x 720	15	4	na poptávku
2D00 0632 230 001	bez ventilátoru, nízká 720 mm	1200 x 520 x 720	20	4	na poptávku
2D00 0632 210 001	bez ventilátoru, nízká 720 mm	600 x 520 x 720	9	2	na poptávku
4 2D00 0632 240 001	bez ventilátoru, nízká 720 mm	1400 x 520 x 720	23	4	na poptávku

5

Skříň vysoká

OBJ. ČÍSLO	POPIS	VNĚJŠÍ ROZMĚRY (šxhxl) [mm]	DOPORUČENÝ ODTAH [m³/hod]	POČET ZÁSUVEK	CENA
5 Z010 5210 110 101	s ventilátorem, vysoká 1920 mm	600 x 520 x 1920	23	4	na poptávku
Z010 5210 120 101	bez ventilátoru, vysoká 1920 mm	600 x 520 x 1920	23	4	na poptávku