



asecos

### Řada OD (jednoplášťové)

Doporučujeme pro bezpečnou instalaci tlakových lahví (max 5 ks) ve venkovních prostorách. Jsou vyrobeny z vysoce odolné ocelové konstrukce ošetřené galvanicky s nerezovou podlahou zajišťující odolnost proti mechanickému poškození. Vodorovnou polohu umožňují stavěcí patky. Otevírání křídlových dveří je dostatečně velké a jsou opatřeny robustním třibodovým otočným zamykáním. Standardní vybavení: rampa pro upevnění plynových armatur, držáky tlakových lahví (10 l a 50 l), 16 předvrtaných průchodů o průměru 22 mm pro protažení potrubí. Uvedené skříně lze objednat i s vybavením okénkem (s nebo bez zákrytu).

OBJ. ČÍSLO	POPIS	ROZMĚRY (šxhxl) [mm] VNĚJŠÍ / VNITŘNÍ	CENA
2010 5123 000 301	2 dveře, uložení 5 lahví	1356 x 400 x 2149 / 1345 x 370 x 2070	46 818,00
2010 5123 000 201	2 dveře, uložení 3 lahví	1006 x 400 x 2149 / 995 x 370 x 2070	43 227,00
2010 5123 000 101	2 dveře, uložení 2 lahví	706 x 400 x 2149 / 695 x 370 x 2070	36 018,00



## 1.3 SKŘÍNĚ BEZPEČNOSTNÍ PRO ULOŽENÍ KANYSTRŮ

### Skříň vysoká – typ 90

DÜPERTHAL

Nabízíme také skříně s odolností 90 minut pro uložení kanystrů (s objemem 2 a 5 litrů) ve vodorovné poloze - s přímým odběrem chemikálií. Skříně jsou opatřeny třemi policemi s výřezy pro hrdla kanystrů, umožňující odebírání kapalin přímo z nich bez jejich vyjmutí ze skříně (jejich uzemnění je v dodávce skříně) a dvěma odkapávacími plochami. Na skříně je osazen monitoring správného odtahu vzduchu, buď s ventilátorem nebo bez něj. Skříně lze dodat ještě i v šířce 895 a 1655 mm, všechny mají sokl výšky 85 mm.

OBJ. ČÍSLO	POPIS	ROZMĚRY VNĚJŠÍ / VNITŘNÍ (šxhxl) [mm]	CENA
2010 5141 110 202	dvoudveřová, 3 police, záchytná vana, monitoring s ventilátorem	1194 x 612 x 2085 / 1098 x 469 x 1700	na poptávku
2010 5141 120 202	dvoudveřová, 3 police, záchytná vana, monitoring bez ventilátoru	1194 x 612 x 2085 / 1098 x 469 x 1700	na poptávku



## 1.4 SKŘÍNĚ BEZPEČNOSTNÍ PRO ULOŽENÍ BATERIÍ

### Skříň bezpečnostní pro uložení baterií

asecos

Bezpečnostní skříň pro uložení baterií s 90 minutovou odolností, jak při požáru zvenčí dle EN 14470-1, tak při požáru zevnitř při samovznícení baterií dle EN 1363-1. Uvnitř je skříň vybavena detektorem kouře a teplotním senzorem, které v případě požáru uvnitř spustí vizuální a akustické alarmy. Skříň je možné snadno naložit na vidlici vozíku a přesunout (i v případě indikace požáru uvnitř skříně). Barevné provedení je antracitový korpus (RAL 7016) s tmavě modrými dveřmi (RAL 5010). Vnitřní vybavení se skládá ze čtyř perforovaných polic a záchytné vany, na poptávku jsou dostupné i další varianty a rozměry.

OBJ. ČÍSLO	POPIS	VNĚJŠÍ ROZMĚRY (šxhxl) [mm]	CENA
2010 5170 000 001	dvoudveřová	1193 x 615 x 1953	na poptávku

